



Impresora Portátil de Recibos y Etiquetas de 58mm/80mm (2"/ 3") Bluetooth PPT200BT & PPT300BT

Imprima recibos y etiquetas cuando lo necesite y donde lo necesite con la impresora portátil PPT200BT y PPT300BT. Es liviana, compacta y esta equipada con características claves que la hacen ideal para aplicaciones que requieran impresión en sitio.



Características

- Muy liviana, compacta y portátil.
- Diseño robusto, soporta caídas de hasta 1.5mt.
- Bluetooth 3.0/4.0 - Modo dual.
- Compatible con Android, Windows, WinCE.
- Se carga a través de un puerto USB para su conveniencia.
- Imprime la mayoría de los códigos de barra 1D y 2D
- Imprime hasta 100mm/s.
- Batería de larga duración (3 días en stand-by).
- Modo de ahorro de batería - Sleep Mode.
- Método sencillo de carga de papel - drop-in.
- Pantalla Digital OLED.
- Opción de Lector de Banda Magnética

Aplicaciones

- Entrega directa de la tienda (DSD).
- Manejo de Flotillas.
- Prueba de entrega y recepción.
- Tickets.
- Servicios de pasajeros.
- Automatización de ventas en sitio.
- Servicio en campo.
- Rompefilas.
- Experiencia del cliente.
- Infracciones de estacionamiento.

| Características físicas | PPT200BT | PPT300BT |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Dimensión | 126.9mm x 84.4mm x 50.6mm | 138.8mm x 106.3mm x 61.2mm |
| Peso | 234g (Sin rollo de papel) | 475.8g (Sin Rollo de papel) |
| Color | Negro y Rojo | |
| Impresión | | |
| Método de impresión | Térmica directa | |
| Resolución | 203dpi (8dots/mm) | |
| Velocidad de impresión | 100mm/s | |
| Ancho de impresión | 48mm | 72mm |
| Interface | USB, Bluetooth 3.0/4.0 | |
| Código de Barra 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | |
| Código de Barra 2D | QR code, PDF417 | |
| Gráficos | Imprime bitmap de diferentes densidades y definibles por el usuario | |
| Papel | | |
| Tipo de Papel | Papel continuo, etiquetas separadas por espacio o marca negra | |
| Ancho de Papel | 58mm (2") | 80mm (3") |
| Grueso de Papel | 0.053~0.1mm | |
| Diámetro del Rollo | 40mm Max | |
| Métodos de Carga | Mecanismo de carga sencilla (Drop-in) | |
| Características de la impresora | | |
| Sensores de detección | Sin Papel, Tapa abierta, Separación entre etiquetas, Marca negra entre etiquetas | |
| Memoria | 32Mb RAM, 64Mb Flash | |
| Led Indicador de encendido | Verde | |
| Led Indicador de status | Azul | |
| Fonts Nativos | | |
| Alfanumérico | ASCII 9x17,9x24, 12x24dots | |
| Definible por el usuario | Si | |
| Code Page | 48 | |
| Software | | |
| Emulación | ESC/POS | |
| Driver | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/ Linux | |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android | |
| Eléctricos | | |
| Entrada del adaptador | AC 100V-240V | |
| Salida del adaptador | DC 5V/2A | |
| Batería | Batería de Li-ion 1400mAh/7.4V recargable | |
| Ahorro de Batería | Sleep Mode | |

Ambientales

Temperatura de operación -5°C ~ 50 °C

Humedad de operación 25% ~ 85 % RH

Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 70 °C

Humedad de almacenamiento 5% ~ 95% RH

Empaque

En la caja Cable USB, Clip para el cinturón, Rollo de papel, Manual, CD

Tamaño del empaque 17.6cm x 17 cm x 5cm 21.6cm x 16.6cm x 7.4cm

Peso Bruto 0.50Kg. 0.67Kg.

Opciones

Cuna y Lector de Banda Magnética

Garantía 1 año